

Samozamykacze górne z ramieniem nożycowym



Samozamykacze dźwigniowe GU pozwalają na wyposażenie drzwi 1-skrzydłowych wewnątrz i zewnątrz jak również drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych. Są one proste w montażu i regulacji, która może być indywidualna. Dzięki wysokiej pewności działania samozamykaczy mogą one być zabudowane zarówno po stronie zawiasowej jak i przeciwnej. Wentyle termomatyczne gwarantują równomierne zamykanie nawet w razie wahań temperatury.

Samozamykacze górne z ramieniem nożycowym w szczegółach:

Model	OTS 536	OTS 430	OTS 330	OTS 210	OTS 200	OTS 140
Zastosowanie						
1 -skrzydłowe	•	•	•	•	•	•
Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne	•	•	•			
Maks. szerokość skrzydła drzwi						
1 -skrzydłowe	1400 mm	1250 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Funkcje regulacyjne						
Klasyfikacja samozamykaczy pod względem sił zamykania wg EN 1154	2 - 6	2 - 5	2/3/4	2/3/4	3/4	2/3/4
Prędkość zamykania	•	•	•	•	•	•
Docisk końcowy drzwi	•	•	•	•	•	•
Opóźnienie zamykania	opcjonalnie					
Tłumienie otwierania	•	opcjonalnie				
Możliwości ustawienia						
Maks. kąt otwarcia i zamknięcia	180°	180°	180°	180°		