



Przeciwpożarowość i estetyka: samozamykacze górne GU oferują, dzięki dodatkom, odpowiednie rozwiązanie dla każdego rodzaju, szerokości i wagi skrzydła. Prosty montaż i wysoka funkcjonalność samozamykaczy pozwala na zabudowanie ich zarówno po stronie zawiasów jak i przeciwnej. Również zastosowanie w drzwiach dwuskrzydłowych jest możliwe. Zintegrowany w szynie ślizgowej, nie widoczny regulator kolejności zamykania gwarantuje prawidłowość zamykania skrzydła biernego i aktywnego.

Samozamykacze górne GU z szyną ślizgową są sprawdzone zgodnie z EN 1154 i tym samym dopuszczone do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i przeciwdymowych.

Samozamykacze górne GU z szyną ślizgową w szczegółach:

Model	OTS 730 Warianty	OTS 634	OTS 633
Zastosowanie			
1 -skrzydłowe	■	■	■
2 -skrzydłowe	■		
Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne	■	■	■
Maks. szerokość skrzydła drzwi			
1 -skrzydłowe	1400 mm	1100 mm	950 mm
2 -skrzydłowe	2800 mm	-	-
Funkcje regulacyjne			
Klasyfikacja samozamykaczy pod względem sił zamykania wg EN 1154	3 - 6	2 - 4	3
Prędkość zamykania	■	■	■
Docisk końcowy drzwi	■	■	■
Opóźnienie zamykania	■		
Tłumienie otwierania	■	■	
Możliwości ustawienia			
Maks. kąt otwarcia i zamknięcia	180°	180°	180°